

Καθαριστικό εντατικής φροντίδας για ξύλινα δάπεδα

CLEAN STRONG

Καθαριστικό με βάση το νερό για βερνικωμένα δάπεδα από ξύλο και φελλό για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων προϊόντων περιποίησης. Κατάλληλο και για δάπεδα από PVC, φυσική και τεχνητή πέτρα (απαραίτητη η προκαταρκτική δοκιμή).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Προϊόν καθαρισμού με βάση το νερό, το οποίο απομακρύνει πολύ καλά τις έντονες βρωμιές και έτσι δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την μετέπειτα αρχική φροντίδα.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- ▶ βερνικωμένα δάπεδα από ξύλο/φελλό
- ▶ βερνικωμένα πολυστρωματικά ξύλινα πατώματα
- ▶ PVC
- ▶ δάπεδα από φυσική και συνθετική πέτρα



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ /ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

- ▶ υψηλή διαλυτότητα ρύπων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Συσκευασία:	πλαστικό δοχείο
Μέγεθος:	0,75 και 10 l
Κατανάλωση:	περίπου. 20 - 50 ml/5 l νερό
Συνθήκες εφαρμογής:	μεταξύ 18 - 25 °C και 35 - 65 % σχετική υγρασία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το PALLMANN CLEAN STRONG αν αφεθεί για πολύ σε ένα βερνικωμένο ξύλινο δάπεδο μπορεί να αρχίσει να επηρεάζει την απόδοση του. Πάντα να κάνετε μια δοκιμή πριν συνεχίσετε.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

1. Πριν από τη χρήση, το δοχείο πρέπει να έλθει σε θερμοκρασία δωματίου (20 °C) και πρέπει να ανακινηθεί καλά.
2. Εφαρμόστε το PALLMANN CLEAN STRONG ανάλογα με το βαθμό μόλυνσης.
3. Αραιώστε περίπου. 20 - 50 ml PALLMANN CLEAN STRONG με 5 λίτρα νερό. Αφαιρέστε τη βρωμιά από την επιφάνεια με ένα PALLMANN MOP, βούρτσα ή PALLMANN UNO και CLEANING PAD GREEN.
4. Αφήστε για περ. 2 - 5 λεπτά και μετά βουρτσίστε δυνατά με μια βούρτσα.
5. Αφαιρέστε την απελευθερωμένη μόλυνση και ξεπλύνετε δύο φορές με καθαρό νερό. Για ιδιαίτερα επίμονη βρωμιά, επαναλάβετε εάν χρειάζεται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- ▶ Η βέλτιστη θερμοκρασία είναι 18 έως 25 °C με σχετική υγρασία > 35 % και < 65 %. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία θα παρατείνουν το χρόνο στεγνώματος. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή υγρασία θα μειώσουν το χρόνο στεγνώματος.
- ▶ Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 24 μήνες στην αρχική συσκευασία όταν φυλάσσεται σε ξηρές συνθήκες. Προστατέψτε το από το πάγωμα και μην το εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 40 °C.
- ▶ Ξανακλείστε καλά τα ανοιγμένα δοχεία.
- ▶ Αφήστε τις φρεσκολαδωμένες επιφάνειες μέχρι να σκληρύνθουν πλήρως πριν τις επεξεργαστείτε με το PALLMANN CLEAN STRONG.
- ▶ Η τακτική συντήρηση βελτιώνει την εμφάνιση και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της βερνικωμένης επιφάνειας. Μόνο βρεγμένο πανί (μόνο υγρό). Αποφύγετε το στάσιμο νερό.
- ▶ Ισχύουν και συνιστώνται ιδιαίτερα τα ακόλουθα πρότυπα και υποδείξεις: DIN 18356 «Εργασία με παρκέ και ξύλινες πλάκες», DIN 18365 «Εργασία με επενδύσεις δαπέδου».

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

Μη εύφλεκτο. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος/ σοβαρή βλάβη στα μάτια. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπουνί. Κατά την εφαρμογή, χρησιμοποιήστε κρέμα φραγμού και προστατευτικά γάντια και προστατευτικά γυαλιά. Τηρείτε τις πληροφορίες ασφαλείας στην ετικέτα του προϊόντος καθώς και στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ:

Μην αφήνετε να διασπαρεί σε αποχετεύσεις, υπονόμους ή έδαφος. Ξεπλύνετε τα δοχεία, τα οποία έχουν αδειάσει από τυχόν υπολείμματα, με λίγο νερό και πετάξτε τα δοχεία σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες ως ανακυκλώσιμη συσκευασία. Συλλέξτε και επαναχρησιμοποιήστε το νερό έκπλυσης και τα υπολείμματα προϊόντων. Εάν είναι ακόμη απαραίτητο, πετάξτε τα δοχεία με υπολείμματα καθώς και υπολείμματα προϊόντων ως ειδικά απόβλητα.