

Τεχνικό Φυλλάδιο Προϊόντος

Γαλάκτωμα περιποίησης για ξύλινα πατώματα επεξεργασμένα με ECO OIL

ECO OIL CARE

Γαλάκτωμα περιποίησης με βάση το νερό για αρχική φροντίδα και συντήρηση σε λαδωμένα ξύλινα πατώματα, επεξεργασμένα με ECO OIL 1-Συστατικού. Κατάλληλο και για ξύλινα πολυστρωματικά λαδωμένα δάπεδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Γαλάκτωμα περιποίησης με βάση το νερό που, μέσω μιας προστατευτικής μεμβράνης που απωθεί τη βρωμιά, βελτιώνει τη σφράγιση και την εμφάνιση της επιφάνειας και ταυτόχρονα παρατείνει τη διάρκεια φθοράς του δαπέδου.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:

Προϊόν περιποίησης για συντήρηση-καθαρισμό ξύλινων δαπέδων με λάδι που έχουν υποστεί επεξεργασία με PALLMANN ECO OIL 1K ή PALLMANN HARDWAXOIL.



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ /ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

- ▶ γρήγορο στέγνωμα
- ▶ σκληρή
- ▶ δεν απαιτείται γυάλισμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Συσκευασία:	πλαστικό δοχείο
Μέγεθος:	0,75 και 10 l
Κατανάλωση:	περίπου. 20 - 30 ml / 5lt νερό
Συνθήκες εφαρμογής:	μεταξύ 18 - 25 °C και 35 - 65 % σχετική υγρασία

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ:

Αφαιρέστε ίχνη βρωμιάς και σκόνης χρησιμοποιώντας τη μάπα PALLMANN MOP, σκούπα ή ηλεκτρική σκούπα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

1. Πριν από τη χρήση, το δοχείο πρέπει να έλθει σε θερμοκρασία δωματίου (20 °C) και πρέπει να ανακινηθεί καλά.
2. **Αρχική φροντίδα:** Εφαρμόστε μια λεπτή, ομοιόμορφη στρώση PALLMANN ECO OIL CARE χρησιμοποιώντας μια σφουγγαρίστρα PALLMANN FLOOR MOP. Εφαρμόστε μη αραιωμένο προϊόν με ρυθμό 20 -30 ml ανά τετραγωνικό μέτρο. Δεν απαιτείται λείανση.
3. **Φροντίδα συντήρησης:** Εκτελέστε τακτικό καθαρισμό με το PALLMANN CLEAN. Στη συνέχεια αραιώστε περίπου. 250 ml PALLMANN ECO OIL CARE με 5 λίτρα νερό. Όταν το δάπεδο εμφανίζεται γκρίζο, αυξήστε τη δόση μέχρι την εφαρμογή χωρίς αραιώση. Εφαρμόστε ομοιόμορφα προς μία κατεύθυνση χρησιμοποιώντας το νωπό (όχι βρεγμένο) PALLMANN MOP και αφήστε το να στεγνώσει. Η φροντίδα συντήρησης πρέπει να γίνεται όπως απαιτείται.
4. Μετά το στέγνωμα (περίπου 1 ώρα) η επιφάνεια μπορεί να τεθεί ξανά σε χρήση.
5. Μετά τη χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία με νερό.
6. Η ακριβής ρουτίνα συντήρησης και φροντίδας φαίνεται στην αντίστοιχη οδηγία χρήσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- ▶ Η βέλτιστη θερμοκρασία είναι 18 έως 25 °C με σχετική υγρασία > 35 % και < 65 %. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία θα παρατείνουν το χρόνο στεγνώματος. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή υγρασία θα μειώσουν το χρόνο στεγνώματος.
- ▶ Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 24 μήνες στην αρχική συσκευασία όταν φυλάσσεται σε ξηρές συνθήκες. Προστατέψτε το από το πάγωμα και μην το εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 40 °C.
- ▶ Ξανακλείστε καλά τα ανοιγμένα δοχεία.
- ▶ Όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα περιποίησης PALLMANN, ειδικά σε εργοστασιακά προβερνικωμένα δάπεδα και σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορές στην εμφάνιση. Επομένως, συνιστούμε να δημιουργήσετε εκ των προτέρων μια μικρή περιοχή δείγματος για να ελέγξετε τη συμβατότητα.
- ▶ Αφήστε τις φρεσκολαδωμένες επιφάνειες μέχρι να σκληρυνθούν πλήρως πριν τις επεξεργαστείτε με το PALLMANN ECO OIL CARE.
- ▶ Οι κηλίδες και τα σημάδια εφαρμογής μπορούν να αφαιρεθούν με PALLMANN CLEAN και οι γρατσουνιές με pad PALLMANN CLEANING PAD WHITE.
- ▶ Η τακτική συντήρηση με το PALLMANN ECO OIL CARE βελτιώνει την εμφάνιση και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της βερνικωμένης επιφάνειας. Μόνο βρεγμένο πανί (μόνο υγρό). Αποφύγετε το στάσιμο νερό.
- ▶ Ισχύουν και συνιστώνται ιδιαίτερα τα ακόλουθα πρότυπα και υποδείξεις: DIN 18356 «Εργασία με παρκέ και ξύλινες πλάκες», DIN 18365 «Εργασία με επενδύσεις δαπέδου».

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

Μη εύφλεκτο. Συνιστάται η χρήση προστατευτικής κρέμας και ο αερισμός του χώρου εργασίας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ:

Μην αφήνετε να διασπαρεί σε αποχετεύσεις, υπονόμους ή έδαφος. Ξεπλύνετε τα δοχεία, τα οποία έχουν αδειάσει από τυχόν υπολείμματα, με λίγο νερό και πετάξτε τα δοχεία σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες ως ανακυκλώσιμη συσκευασία. Συλλέξτε και επαναχρησιμοποιήστε το νερό έκπλυσης και τα υπολείμματα προϊόντων. Εάν είναι ακόμη απαραίτητο, πετάξτε τα δοχεία με υπολείμματα καθώς και υπολείμματα προϊόντων ως ειδικά απόβλητα.