

UZIN 2941

Υδατοδιαλυτή κόλλα για συγκολλήσεις ξύλου με αλουμίνιο

Περιγραφή:

Η ειδική κόλλα UZIN 2941 είναι μια ενισχυμένη υδατοδιαλυτή κόλλα με συμπολυμερείς ακρυλικές ρητίνες για συγκολλήσεις ξύλου – αλουμινίου. Δε διαβρώνει την μεταλλική επιφάνεια που εφαρμόζεται.

Κατάλληλο προϊόν για εργασίες:

- ▶ Επένδυσης ξύλινων κουφωμάτων με φύλλα αλουμινίου
- ▶ Μοντάζ επιφανειών ξύλου με κομμάτια αλουμινίου.

Ιδιότητες προϊόντος / πλεονεκτήματα:

Υδατική διασπορά συμπολυμερούς οξικού βινυλεστέρα-αιθυλενίου με υψηλή περιεκτικότητα σε ενεργά στερεά.

Ζητήστε και μελετήστε προσεκτικά το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος

Τεχνικά Δεδομένα:

Συσκευασία:	Δοχείο PE, βάρος 30Kg
Αποθήκευση:	ελάχιστο 6 μήνες
Χρώμα:	Λευκό/Διάφανο
Κατανάλωση:	Ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμογή
Πυκνότητα:	1.058 kg/lit
Δυναμικό Ιξώδες:	0,515 cP (20°C)
VOC:	24.67g/lit

* Στους 20 °C και 65 % σχετική υγρασία.

Εφαρμογή:

1. Πριν από την εφαρμογή απολιπάνετε καλά την επιφάνεια του αλουμινίου. Γενικά μην αγγίζετε το αλουμίνιο με γυμνά χέρια, συνιστάται να καθαρίσετε την επιφάνεια με καθαριστικό λίπους.
2. Για καλύτερη πρόσφυση τρίψτε με γυαλόχαρτο την επιφάνεια του αλουμινίου και καθαρίστε καλά τη σκόνη.
3. Πιέστε το αλουμίνιο πάνω στο ξύλο και σφίξτε. Αφήστε τη κόλλα να σκληρυνθεί καλά.

Σημαντικές σημειώσεις:

- ▶ Αποθήκευση τουλάχιστον 6 μήνες στην αρχική του συσκευασία με συνθήκες μέτριας ψυχρής αποθήκευσης.
- ▶ Οι βέλτιστες θερμοκρασιακές συνθήκες χειρισμού είναι μεταξύ 5-30°C.

Προστασία εργασιακού χώρου και του περιβάλλοντος:

Γενικά ως αρχή συστήνεται η χρήση προστατευτικής κρέμας για το δέρμα. Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά. Εξασφαλίστε ικανοποιητικό εξαερισμό στο χώρο κατά τη διάρκεια και μετά από τις εργασίες/ στέγνωμα! Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προϊόντος. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε άμεσα με άφθονο νερό. Μην απορρίπτετε στο αποχετευτικό σύστημα, επιφανειακά ύδατα ή το έδαφος. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό και σαπούνι αμέσως μετά τη χρήση.

Αβλαβές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, όταν στεγνώσει πλήρως. ΠΟΕ: 24,67g/lit (Annex II of Directive 2010/75/EC on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain activities and installations). Για πληροφορίες αλλεργιών, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777 (Ελλάδα).

Απόρριψη:

Συλλέξτε και επαναχρησιμοποιήστε τα υπολείμματα του προϊόντος, όπου είναι δυνατόν. Μην απορρίπτετε στο αποχετευτικό σύστημα, επιφανειακά ύδατα ή στο έδαφος. Κενά, πλαστικά δοχεία αφού καθαριστούν και αποξεστούν από υπολείμματα μπορούν να ανακυκλωθούν. Τα δοχεία με υγρά κατάλοιπα ταξινομούνται ως ειδικά απόβλητα και συλλέγονται κατάλληλα. Δοχεία με υπολείμματα που έχουν στεγνώσει χαρακτηρίζονται ως στερεά απόβλητα οικιών/κατασκευών.

Η εταιρία ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Γ. ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ Α.Ε. πληροί Σύστημα Ολικής Ποιότητας με βάση το πρότυπο EN ISO 9001/2008. Γεγονός που πιστοποιείται από τον Ελληνικό Φορέα ΕΣΥΔ και από το Γερμανικό Φορέα TÜV Nord Cert. Συνακολούθως όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες υπόκεινται στο παραπάνω πρότυπο. Προσωπικές συνθήκες και πρακτικές εργασίες δεν είναι αποδεκτές. Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν μόνον το συγκεκριμένο προϊόν, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί και οι ίδιες πληροφορίες πιθανώς δεν ισχύουν αν αυτό συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλα υλικά ή με οποιαδήποτε διαφορετική διεργασία. Οι πληροφορίες απ' όσο γνωρίζει η εταιρία μας είναι ακριβείς και αξιόπιστες, χωρίς αυτό να αποτελεί δήλωση ή εγγύηση. Παραμένει ατομική ευθύνη του καταναλωτή ή χρήστη για να κρίνει αν ικανοποιείται από την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών, για την συγκεκριμένη εφαρμογή του προϊόντος. Με την παρούσα έκδοση καταργούνται όλα τα προηγούμενα Τεχνικά Φυλλάδια του προϊόντος που προϋπήρχαν. 09.12.15 | LD



