

UZIN CARPET D95

Υδατοδιαλυτή κόλλα διασποράς για τις άκρες από τις μοκέτες/χαλιά

Περιγραφή:

Ειδική αντιολισθηρή κόλλα υδατικής διασποράς για την σταθεροποίηση στα ξακρίσματα των μοκετών/χαλιών ή/και για ολική επικάλυψη του υποστρώματος μοκετών/χαλιών. Χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Κατάλληλη για /πάνω σε:

- ▶ Μοκέτες με μικρό πέλος & μεγάλο πέλος
- ▶ Χαλιά με υπόστρωμα από latex/αφρό PU

Ιδιότητες προϊόντος/ πλεονεκτήματα:

Έτοιμο για χρήση προϊόν υδατικής διασποράς. Λεπτόρρευστο απλώνεται με ρολό. Όταν στεγνώσει γίνεται διάφανο, μοιάζει με λάστιχο και προφυλάσσει τα χαλιά/μοκέτες από τη φθορά του υποστρώματός τους, ξέφτισμα, καταστροφή. Μπορεί να απλωθεί στις άκρες όταν κόβεται η μοκέτα για να μην ξεφτίζει ή μπορεί να εφαρμοστεί με ολική επίστρωση στο υπόστρωμα για καλύτερη προστασία.

Σύσταση: Τροποποιημένα πολυακρυλικά πολυμερή με ρητίνες ενίσχυσης συγκόλλησης.

- ▶ Γρήγορο στέγνωμα
- ▶ Δεν κολλάει
- ▶ Μειώνει την ολίσθηση
- ▶ Προστατεύει τα υποστρώματα
- ▶ Δεν περιέχει διαλύτες

Τεχνικά Δεδομένα:

Συσκευασία:	Πλαστικό δοχείο PE
Μέγεθος:	4kg, 12kg
Αποθήκευση:	Ελάχιστο 12 μήνες
Χρώμα υγρού/ξηρού:	Λευκό/διάφανο
Κατανάλωση/επικάλυψη:	100 – 300 g/m ²
Ελάχ. Θερμοκρασία Εφαρμογής:	15 °C
Ιδανικές Θερμοκρασίες:	15-25°C επιφάνεια δαπέδου
Στέγνωμα ή μπορεί να επικαλυφθεί μετά από:	10- 50 λεπτά* (μέχρι να γίνει διάφανο)*
Έτοιμο για πάτημα:	Μετά από 24 – 48 ώρες*
Τελικές αντοχές:	Μετά από 2 – 5 μέρες*

* Στους 20 °C και σχετική υγρασία 65%.

UZIN CARPET D95

Εφαρμογή:

1. Ανακινήστε την κόλλα πριν από τη χρήση. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό κάδο και χύστε την κόλλα μέσα, απλώστε την ομοιόμορφα στο υπόστρωμα, χρησιμοποιώντας ένα λεπτό λαστιχένιο ρολό. Απλώστε ένα λεπτό στρώμα χωρίς να σπαταλήσετε υλικό.
2. Ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες, αφήστε να τραβήξει 30 - 60 λεπτά, στεγνώνει σε 2-3 ώρες μέχρι να γίνει εντελώς διάφανο το προϊόν και δεν κολλάει καθόλου το φιλμ του.
3. Απομακρύνετε τα υπολείμματα κόλλας με νερό όσο είναι νωπά.

Κατανάλωση:

Η κατανάλωση εξαρτάται από την υφή του υποστρώματος και μπορεί να κυμαίνεται από περίπου:

100 έως 500gr/m²

Σημαντικές Σημειώσεις:

- ▶ Στην αρχική του συσκευασία, το προϊόν μπορεί να αποθηκευτεί σε δροσερό μέρος για τουλάχιστον 12 μήνες. Προστατέψτε το από τον παγετό. Εφόσον ανοιχτεί, κλείστε προσεκτικά στεγανοποιώντας τη συσκευασία και χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο σε σύντομο χρονικό διάστημα.
- ▶ Εφαρμόζεται καλύτερα σε θερμοκρασία 18-25°C, θερμοκρασία εδάφους άνω των 15°C, σχετική ατμοσφαιρική υγρασία κάτω του 75%. Σε χαμηλή θερμοκρασία και υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία ο χρόνος εφαρμογής, πήξης και στεγνώματος παρατείνεται. Σε υψηλή θερμοκρασία και χαμηλή ατμοσφαιρική υγρασία, αντίστροφα, μειώνεται.

Προστασία στο χώρο εργασίας και το περιβάλλον:

Δεν περιέχει διαλύτες. Η χρήση κρέμας προστασίας του δέρματος συνιστάται πάντα. Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Παρέχετε καλό αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την τοποθέτηση/στέγνωμα! Αποφύγετε το φαγητό, το ποτό και το κάπνισμα κατά την επεξεργασία του προϊόντος. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε άμεσα με άφθονο νερό. Μην αφήνετε να εισέλθει στο αποχετευτικό σύστημα, το υδροφόρο ορίζοντα και το έδαφος. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό και σαπούνι αμέσως μετά τη χρήση. Οι βασικές προϋποθέσεις για τη βέλτιστη ποιότητα του αέρα δωματίου μετά την τοποθέτηση του επικαλύμματος δαπέδου εξαρτάται από τις συνθήκες τοποθέτησης σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και το πόσο καλά έχουν στεγνώσει τα ασφάλια και τα ισοπεδωτικά. **Πληροφορίες για άτομα με αλλεργίες είναι διαθέσιμα στο Κέντρο Δηλητηριάσεων +30 210 7793777 (Ελλάδα).**

Απόρριψη:

Συλλέξτε τα υπολείμματα του προϊόντος στο μέτρο του δυνατού και την επαναχρησιμοποιήστε τα. Μην αφήνετε να διαφύγει στο αποχετευτικό σύστημα, τον υδροφόρο ορίζοντα ή το έδαφος. Πλαστικά δοχεία που έχουν αδειάσει ή μπορούν να αποξεστούν, ώστε να καταστούν καθαρά από τυχόν υπολείμματα είναι ανακυκλώσιμα. Τα δοχεία με υγρά κατάλοιπα, καθώς και τα νωπά υπολείμματα συλλέγονται σαν ειδικά απόβλητα. Δοχεία με σκληρυμένα κατάλοιπα είναι δομικά/οικιακά απόβλητα.