

UZIN GESSO

Ρευστή ελαστική βάση που σφραγίζει, προστατεύει και δίνει «δόντι» σε υποστρώματα ζωγραφικής

Εφαρμογές:

Ελαστική, έτοιμη προς χρήση βάση που προετοιμάζει την επιφάνεια ενός υποστρώματος για να δεχτεί χρώματα ζωγραφικής και δημιουργεί ανάγλυφο προωθώντας την πρόσφυση των χρωμάτων. Σφραγίζει, προστατεύει και δίνει "δόντι" στα υποστρώματα. Η σύνθεσή του επιτρέπει την ανάμιξή του με τις περισσότερες κοινώς χρησιμοποιούμενες επιφάνειες βαφής. Έτοιμο προς χρήση, αλλά μπορεί να αναμειχθεί με νερό για λεπτότερες εφαρμογές. Όταν αραιώνετε με νερό, συνιστούμε μέγιστη αραιώση ως 20% κ.β. Οποιοδήποτε μίγμα εντός αυτής της περιοχής παρουσιάζει μικρό κίνδυνο δημιουργίας ρωγμών ή άλλων δυσμενών επιδράσεων. Γενικά, ο καμβάς που επικαλύπτεται με Gesso μπορεί να τυλιχτεί χωρίς ρωγμές. Ρωγμές μπορεί να συμβούν εάν ένας καμβάς είναι υπερβολικά λυγισμένος ή τεντωμένος, ειδικά στις ψυχρότερες θερμοκρασίες. Παρόλο που ένα στρώμα Gesso παρέχει καλή πρόσφυση, μπορεί μερικές φορές να αφήσει ακρολοφίες (pinholes) ή ακάλυπτες περιοχές.

Συνιστάται να τοποθετείτε τουλάχιστον 2 στρώσεις Gesso σε οποιαδήποτε επιφάνεια, αλλά ειδικά όταν ζωγραφίζετε σε καμβά ή λινό. Η πρώτη επίστρωση θα διεισδύσει στην υπόβαση και θα μειώσει την πιθανότητα αποχρωματισμού. Η δεύτερη στρώση προσφύεται με την πρώτη στρώση και αρχίζει να λειαίνει την επιφάνεια. Κάθε επόμενο στρώμα Gesso θα παράγει μια ακόμη πιο ομαλή επιφάνεια. Για εφαρμογή με ψεκασμό, ίσως χρειαστεί να εφαρμόσετε περισσότερα από 2 στρώματα για να επιτύχετε μια στρώση αντίστοιχη αυτής με εφαρμογή ρολού.

Κατάλληλο για /πάνω:

- Όλους τους τύπους καμβά, λινού, χαρτονιού, κ.τ.λ.

Ιδιότητες προϊόντος / πλεονεκτήματα:

Το Gesso μπορεί να εφαρμοστεί με βούρτσα, ρολό και σπάτουλα ή να ψεκαστεί. Αραίωση του Gesso κρίνεται απαραίτητη μόνον στον ψεκασμό, αλλά μπορεί να γίνει και σε περιπτώσεις εφαρμογής με βούρτσα ή ρολό.

- Προϊόν έτοιμο για χρήση
- Προετοιμάζει την επιφάνεια χρώσης
- Παρέχει υψηλή συνοχή

Τεχνικά Δεδομένα:

Τύπος συσκευασίας:	Δοχεία PE
Συσκευασία:	30kg
Επικινδυνότητα:	Καμία
Ολικά Στερεά:	45 -55 % (DIN EN ISO 3251)
Χρώμα:	Λευκό/Μαύρο
Ειδικό Βάρος:	περίπου 1,1g/cm ³ (DIN EN ISO 2811-3)
Κατανάλωση:	Ανάλογα με την εφαρμογή
Ιξώδες:	3.000 – 4.000 mPas (DIN EN ISO 2555)
pH:	8,4-9,0 (DIN/ISO 976)
Αποθήκευση:	Ελάχιστο 6 μήνες σε ψυχρό και ξηρό χώρο ~20°C
Καθαρισμός	Νωπό φιλμ: κρύο νερό Ξηρό φιλμ: ζεστό νερό Επίμονοι λεκέδες: UZIN OFFSET 395

* Στους 20 °C και σχετική υγρασία 65%.

Προεργασία Υποστρώματος:

Οι προς επίχριση επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνη και άλλες ουσίες που μπορεί να επηρεάσουν την πρόσφυση. Ανατρέξτε στα δελτία δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος και μελετήστε τη συμβατότητα κάθε προϊόντος UZIN Hellas με διάφορα υλικά.

Εφαρμογή

1. Τοποθετήστε το δοχείο του Gesso στο χώρο εργασίας και αφήστε το 1-2 ώρες να εγκλιματιστεί.
2. Οι περιβάλλουσα θερμοκρασία και υγρασία πρέπει να είναι στα επιτρεπτά όρια. Ιδανικές θερμοκρασιακές συνθήκες εφαρμογής θεωρούνται από 18°C ως 25°C. Μην εφαρμόζετε την κόλλα σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C και σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 65%.
3. Ανακατέψτε καλά το Gesso πριν από την εφαρμογή, ώστε να ομογενοποιηθεί καλά.
4. Απλώστε το Gesso ομοιόμορφα στις επιφάνειες που πρόκειται να συγκολληθούν με πινέλο ή ρολό.
5. Κάθε αραιώση του Gesso επιφέρει αλλαγές στη συγκολλητική της συμπεριφορά: στο χρόνο στεγνώματος, τη δύναμη συγκόλλησης, το ιξώδες κ.α. παρόλα αυτά αν θέλετε να αραιώσετε το Gesso μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καθαρό νερό σε ποσοστό έως 20% κ.β. Πάντοτε χρησιμοποιείτε ένα διαφορετικό καθαρό δοχείο όπου θα κάνετε την ανάμιξη και ποτέ το αρχικό δοχείο του προϊόντος. *Προσοχή! Το νερό περιέχει μικροοργανισμούς που με την μακρόχρονη παραμονή τους μέσα στο δοχείο επωάζονται και προσβάλλουν το προϊόν, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μαυρίλες, μούχλα, ή άλλες δυσάρεστες οσμές.*
6. Σφραγίζετε καλά τα καπάκια των δοχείων για την αποφυγή απώλειας υγρασίας και μολύνσεων.
7. Καθαρίστε τα εργαλεία και τα υπολείμματα στις επιφάνειες όσο είναι ακόμα νωπά. Μετά από τη σκλήρυνσή τους τα υπολείμματα αφαιρούνται με το ειδικό διαλυτικό UZIN OFFSET.

Πίνακας Κατανάλωσης

Εκτίμηση κατανάλωσης
100-150 gr/m ²
ανάλογα με την απορροφητικότητα των υποστρωμάτων

Σημαντικές σημειώσεις:

- Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 6 μήνες όταν αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό στην αρχική του συσκευασία. Προστατεύστε από τον παγετό και τη θερμότητα. Ανοιγμένα δοχεία πρέπει να χρησιμοποιούνται γρήγορα.
- Επειδή είναι πιθανό να συμβαίνουν αποχρωματισμοί όταν χρησιμοποιείται η κόλλα πάνω σε διάφορους τύπους ασταθών βερνικιών, γι' αυτό πάντα διεξάγετε μια προκαταρκτική δοκιμή με όλα τα υλικά από κοινού.

Προστασία εργασιακού χώρου και του περιβάλλοντος:

Χωρίς Διαλύτες. Μη εύφλεκτο. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Ο εξερισμός του χώρου εργασίας συνιστάται. Αφού στεγνώσει πλήρως, το προϊόν δεν παρουσιάζει φυσιολογικό ή οικολογικό κίνδυνο. **Για πληροφορίες αλλεργιών, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777 (Ελλάδα).**

Απόρριψη:

Συλλέξτε και επαναχρησιμοποιήστε τα υπολείμματα του προϊόντος, όπου είναι δυνατόν. Μην απορρίπτετε στο αποχετευτικό σύστημα, επιφανειακά ύδατα ή στο έδαφος. Κενά, πλαστικά δοχεία αφού καθαριστούν και αποξεστούν από υπολείμματα μπορούν να ανακυκλωθούν. Δοχεία με υπολείμματα που έχουν στεγνώσει χαρακτηρίζονται ως στερεά απόβλητα οικιών/κατασκευών.