

UZIN OFFSET 395

Μίγμα οργανικών διαλυτών για καθαρισμό χρωμάτων τυποβαφής και συγκολλητικών ουσιών

Εφαρμογές:

Το UZIN OFFSET 395 είναι μίγμα δραστικών αλλά όχι επικίνδυνων οργανικών διαλυτών, που αφαιρεί χρώματα και βερνίκια τυποβαφής από τους κυλίνδρους των μηχανών και τα διάφορα μεταλλικά και πλαστικά εξαρτήματα χωρίς να διαβρώνει, ή να αποχρωματίζει τις επιφάνειες που εφαρμόζεται.

Κατάλληλο προϊόν για εργασίες:

- ▶ Χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση χρωμάτων τυποβαφής και συγκολλητικών ουσιών από αλκυδικές ρητίνες, εποξειδικές ρητίνες, ή πολυουρεθανικές ρητίνες και ακρυλικές ρητίνες.
- ▶ Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό κυλίνδρων μηχανών, εργαλείων και εξαρτημάτων από κόλλες, χρώματα τυποβαφής και άλλα προϊόντα που δε μπορούν να καθαριστούν με νερό.

Ιδιότητες προϊόντος / πλεονεκτήματα:

Προϊόν από μίγμα δραστικών οργανικών διαλυτών για τον καθαρισμό και αφαίρεση χρωμάτων και βερνικιών τυποβαφής και συγκολλητικών ουσιών.

- ▶ Καθαρίζει σε βάθος
- ▶ Μεγάλο εύρος εφαρμογών
- ▶ Δε διαβρώνει τους κυλίνδρους από μαλακά πλαστικά
- ▶ Δεν περιέχει τριχλωραιθυλένιο

Ζητήστε και μελετήστε προσεκτικά το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος

Τεχνικά Δεδομένα:

Συσκευασία:	Μεταλλικό δοχείο 5kg & 15kg
Αποθήκευση:	ελάχιστο 6 μήνες
Χρώμα:	Διάφανο
Κατανάλωση:	ανάλογα με την εφαρμογή
Πυκνότητα:	814,42g/lt
Δυναμικό Ιξώδες:	0,515 cP (20°C)
VOC:	814,42g/lt
Μέσο μοριακό βάρος:	118,14

* Στους 20 °C και 65 % σχετική υγρασία.

Σημαντικές σημειώσεις:

- ▶ Αποθήκευση τουλάχιστον 6 μήνες στην αρχική συσκευασία με συνθήκες μέτριας ψυχρής αποθήκευσης.
- ▶ Οι βέλτιστες θερμοκρασιακές συνθήκες χειρισμού είναι μεταξύ 5-30°C.

Προστασία εργασιακού χώρου και του περιβάλλοντος:

Να απομονωθούν οι διαρροές, με την προϋπόθεση αυτό να μην σημαίνει έναν επιπρόσθετο κίνδυνο για τα πρόσωπα που κάνουν αυτήν την εργασία. Να αδειάζει η ζώνη και να διατηρηθούν μακριά τα άτομα που δεν έχουν προστασία. Προ της οποίας πιθανής επαφής με το προϊόν που έχει χυθεί, τότε είναι υποχρεωτική η χρήση διατάξεων προσωπικής προστασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την επαφή με τα τρόφιμα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την περιγραφή παραγράφου 10.5. του ΔΔΑ. **Για πληροφορίες αλλεργιών, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777 (Ελλάδα).**

Απόρριψη:

Να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση κάθε είδους απόρριψη στο υδάτινο περιβάλλον. Το προϊόν να εμπεριέχεται σωστά εντός δοχείων που να κλείνουν ερμητικά. Να ειδοποιείται η αρμόδια αρχή σε περίπτωση έκθεσης στο ευρύ κοινό, ή στο περιβάλλον. Διατηρήστε το προϊόν μακριά από αποχετεύσεις και επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Συλλέξτε και επαναχρησιμοποιήστε τα υπολείμματα του προϊόντος, όπου είναι δυνατόν. Μην απορρίψετε στο αποχετευτικό σύστημα, επιφανειακά ύδατα ή στο έδαφος. Τα κενά μεταλλικά δοχεία είναι ανακυκλώσιμα.