

UZIN RM-35

Υδατοδιαλυτή κόλλα αρμών (D3) για συγκολλήσεις πατούρας και τύπου αρσενικού-θηλυκού

Περιγραφή:

Κόλλα διασποράς για αρμούς συναρμογής σε συγκολλήσεις παρκέ τύπου αρσενικό-θηλυκό:

- ▶ Προβερνικωμένο παρκέ
- ▶ Δάπεδο Laminate
- ▶ Μοριοσανίδα

Επίσης κατάλληλη κόλλα για ξύλα με μεγάλο πεδίο εφαρμογών διαφορετικών τύπων και ποιοτήτων, για συγκολλήσεις αρμών, βυσμάτων και πείρων κ.α.

Ιδιότητες προϊόντων/πλεονεκτήματα:

Έτοιμη για χρήση, με μεγάλο ιξώδες, με υδατικές διασπορές λευκή κόλλα σε πρακτικό δοχείο με ρύγχος για εύκολη εφαρμογή.

Σύσταση: Οξικό πολυβινύλιο

- ▶ Ταχυστέγνωτη /όταν στεγνώνει γίνεται διάφανη
- ▶ Υψηλή αντοχή
- ▶ Ημίσκληρη /ελαστική
- ▶ Καλή αντοχή στο νερό
- ▶ Κατηγορία D3
- ▶ Χωρίς διαλύτες

Τεχνικές προδιαγραφές:

Συσκευασία:	Πλαστικό δοχείο PE
Μέγεθος:	450ml και 15kg
Αποθήκευση:	ελάχιστο 12 μήνες
Χρώμα:	λευκό
Κατανάλωση:	800 –1200 g/m ²
Θερμοκρασίες Εργασιμότητας:	Ελάχιστη 15°C
Ανοιχτός Χρόνος:	περίπου 30 λεπτά*
Έτοιμο για φόρτιση:	Μετά από 2 –3 μέρες*
Τρίψιμο:	Μετά τη σκλήρυνση της κόλλας

* Στους 20 °C και σχετική υγρασία 65%

Κατανάλωση:

Κατανάλωση (ανάλογα με το μέγεθος αρμού)	5- 30 g / lin. m.
Το μπουκάλι 450 ml είναι αρκετό για	περίπου 25-150 τρέχοντα m

Προεργασία επιφάνειας:

Η επιφάνεια πρέπει να είναι σταθερή, στεγνή, απορροφητική, καθαρή και ελεύθερη από υλικά που μπορεί να επηρεάσουν τη συγκόλληση.

Εφαρμογή:

1. Κόψτε την άκρη του ρύγχους τόσο όσο επιθυμείτε για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ροή.
2. Εφαρμόστε την κόλλα στην άνω επιφάνεια της γλώσσας ή μέσα στην αυλάκωση. Στη συνέχεια σπρώξτε και ενώστε τα τεμάχια του ξύλου, μέσα στη διάρκεια του ανοιχτού χρόνου και αν είναι απαραίτητο, χτυπήστε τα με μια ματσόλα ή ένα σφυρί.
3. Αν εφαρμοστεί η σωστή ποσότητα, θα ξεράσει μόνο μια μικρή ποσότητα από την κόλλα στον αρμό.
4. Σε ξύλινα προβερνικωμένα δάπεδα και laminate δάπεδα, σκουπίστε αμέσως τυχόν περίσσεια κόλλας με ένα υγρό πανί.

Σημαντικές σημειώσεις:

- ▶ Ελάχιστος χρόνος αποθήκευσης 12 μήνες στην αρχική συσκευασία όταν αποθηκεύεται σε σχετικά δροσερές συνθήκες. Προϊόν ευαίσθητο στο ψύχος.
- ▶ Οι βέλτιστες συνθήκες εργασιμότητας είναι 18-25°C/ 64-77°F, σχετική υγρασία < 75%

Προστασία εργασιακού χώρου και του περιβάλλοντος:

Διαλύτης. Μη εύφλεκτο. Δεν απαιτεί καμία ειδική προστασία ή προφυλάξεις κατά τη γενική χρήση. Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα ή την επαφή με τα μάτια. Για πληροφορίες αλλεργιών, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777 (Ελλάδα). (Ελλάδα).

Απόρριψη:

Συλλέξτε τα υπολείμματα του προϊόντος, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και ανακυκλώστε. Συλλέξτε τα άχρηστα υλικά, αφήστε τα να στεγνώσουν και να σκληρύνουν και έπειτα απορρίψτε τα ως στερεά απόβλητα οικιών/κατασκευών.