

STICKS 111

Θερμοτηκόμενη κόλλα για διάφορες εφαρμογές

Εφαρμογές:

Θερμοτηκόμενη κόλλα κατάλληλη για εφαρμογές χαρτιού, κατασκευές χαρτοκιβωτίων, συσκευασιών όπου απαιτείται πολύ γρήγορη συγκόλληση. Μπορεί να εφαρμοστεί με ψεκασμό ή με κύλινδρο σε θερμοκρασίες εργασίας 150 έως 170°C.

Κατάλληλο προϊόν για:

- Όλους τους τύπους χαρτιού και/ή χαρτονιού

Τεχνικά Δεδομένα:

Συσκευασία:	Πλαστικός σάκος 25kg
Αποθήκευση:	Ελάχιστο 12 μήνες
Χρώμα:	Διάφανο
Μορφή:	πέρλες
Κατανάλωση:	Ανάλογα με την εφαρμογή
Brookfield viscosity (s27, 20rpm):	3000-4000 mPas στους 150°C 2400-3500 mPas στους 160°C
Σημείο softening:	70-76°C
Ανοιχτός χρόνος:	Άμεσα
Συνθήκες εργασιμότητας:	150-170°C

* Στους 20°C και σχετική υγρασία 65%

Προστασία εργασιακού χώρου και του περιβάλλοντος:

Τα προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται στην αρχική τους συσκευασία, σε θερμοκρασίες πάνω από 30°C. Σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 30°C μπορεί να λιώσουν και κολλήσουν μεταξύ τους. Μην τα αφήνετε σε υψηλή θερμοκρασία για αρκετές ώρες, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν οξειδώσεις και τοξικά αέρια. Σε περίπτωση κακού αερισμού χρησιμοποιήστε αναπνευστική μάσκα. Μην τρώτε ενώ χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλένετε τα χέρια σας σε κάθε διάλειμμα και στο τέλος της εργασίας ημέρας. Τηρείτε τις πληροφορίες ασφαλείας από την ετικέτα του προϊόντος καθώς και από το δελτίο δεδομένων Ασφαλείας Για πληροφορίες αλλεργιών, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793777 (Ελλάδα).

Απόρριψη:

Προϊόν μη ταξινομημένο ως επικίνδυνο για το περιβάλλον. Διατηρήστε το προϊόν μακριά από αποχετεύσεις και επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. Συλλέξτε και επαναχρησιμοποιήστε τα υπολείμματα του προϊόντος, όπου είναι δυνατόν. Μην απορρίπτετε στο αποχετευτικό σύστημα, επιφανειακά ύδατα ή στο έδαφος. Τα κενά μεταλλικά δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Η όποια απόρριψη να απορροφάται με άμμο ή με ένα αδρανές απορροφητικό και να μεταφέρεται σε ένα ασφαλές μέρος. Να μην απορροφάται σε πριονίδι ή σε άλλες εύφλεκτες απορροφητικές ουσίες.

Η εταιρία ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Γ. ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ Α.Ε. πληροί Σύστημα Ολικής Ποιότητας με βάση το πρότυπο EN ISO 9001/2008. Γεγονός που πιστοποιείται από τον Ελληνικό Φορέα ΕΣΥΔ και από το Γερμανικό Φορέα TÜV Nord Cert. Συνακολούθως όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες υπόκεινται στο παραπάνω πρότυπο. Προσωπικές συνθήκες και πρακτικές εργασίες δεν είναι αποδεκτές. Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν μόνον το συγκεκριμένο προϊόν, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί και οι ίδιες πληροφορίες πιθανώς δεν ισχύουν αν αυτό συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλα υλικά ή με οποιαδήποτε διαφορετική διεργασία. Οι πληροφορίες απ' όσο γνωρίζει η εταιρία μας είναι ακριβείς και αξιόπιστες, χωρίς αυτό να αποτελεί δήλωση ή εγγύηση. Παραμένει ατομική ευθύνη του καταναλωτή ή χρήστη για να κρίνει αν ικανοποιείται από την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών, για την συγκεκριμένη εφαρμογή του προϊόντος. Με την παρούσα έκδοση καταργούνται όλα τα προηγούμενα Τεχνικά Φυλλάδια του προϊόντος που προϋπήρχαν. 16/12/2022 | LD

