

Κόλλα γενικής χρήσης για μοκέτες UZIN UZ 57

Ισχυρή κόλλα υδατικής διασποράς για όλους τους τύπους υφάνσιμων επενδύσεων δαπέδου

ΚΥΡΙΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

- ▶ μοκέτες με όλους τους κοινούς τύπους υποστρώματων
- ▶ υφαντά είδη, βελονοειδή υποστρώματα με σταθερές διαστάσεις και επικαλύμματα από φυσικές ίνες με υπόστρωμα από latex και μαλλί
- ▶ εξαιρετικά άκαμπτα υφάνσιμα επικαλύμματα
- ▶ Επενδύσεις δαπέδου από PVC και CV με επένδυση από fleece

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ / ΠΑΝΩ ΑΠΟ:

- ▶ απορροφητικά και ισοπεδωμένα υποστρώματα
- ▶ όλα τα μονωτικά και βοηθητικά υποστρώματα UZIN
- ▶ συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
- ▶ έκθεση σε καταπόνηση τροχήλατων καθισμάτων σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 12 529
- ▶ για υγρό πλύσιμο και καθαρισμό με ψεκασμό σύμφωνα με το πρότυπο RAL 991 A2
- ▶ συνθήκες καταπονήσεις σε εμπορικούς χώρους και χώρους αποθήκευσης αντικειμένων



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:


Το UZIN UZ 57 είναι μια κόλλα με πολύ χαμηλές αναθυμιάσεις, με βάση υδατικές διασπορές ακρυλικών ρητινών, με έντονη νηματώδη υφή, εξαιρετική πρόσφυση και υψηλή τελική αντοχή. Η κόλλα είναι επίσης κατάλληλη για όλες τις υφάνσιμες επενδύσεις δαπέδου που είναι δύσκολο να κολληθούν. Για εσωτερική χρήση.

- ▶ πολύ εύκολο άπλωμα
- ▶ γρήγορο άρπαγμα
- ▶ έντονη νηματοειδή υφή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Συσκευασία	πλαστικό δοχείο
Μέγεθος	14 kg
Αποθήκευση	κατ' ελάχιστο 12 μήνες
Χρώμα νωπό	κρεμ
Χρώμα στεγνό	κρεμ
Κατανάλωση	300 - 550 g/m ² *
Ίδανικές συνθήκες θερμοκρασίας	15-25 °C
Ανοιχτός χρόνος	5-15 λεπτά*
Χρόνος εργασιμότητας	20 λεπτά*
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής	15 °C στο δάπεδο
Φόρτιση	μετά από 24 ώρες*
Τελικές Αντοχές	μετά από 3 μέρες*

*Στους 20°C και 65% σχετική υγρασία, ανάλογα με τον τύπο επικαλύμματος δαπέδου και την απορροφητικότητα του υποστρώματος



ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, ανθεκτικό στη φόρτιση, στεγνό, χωρίς ρωγμές, καθαρό και απαλλαγμένο από υλικά (σκόνες, λάδια, λίπη), που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη συγκόλληση. Η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί με ηλεκτρική σκούπα, να ασαρωθεί και να λειανθεί. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο αστάρι από τον Οδηγό προϊόντων UZIN ανάλογα με τον τύπο και την κατάσταση του υποστρώματος. Αφήστε το αστάρι να στεγνώσει εντελώς, πριν από κάθε περαιτέρω επεξεργασία. Ελέγξτε το υπόστρωμα σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο ή σημείωση και αναφέρετε τυχόν ελλείψεις.

Μελετήστε τα τεχνικά φυλλάδια από άλλα προϊόντα που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

1. Εφαρμόστε μια στρώση κόλλας πάνω στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη σπάτουλα με οδόντωση και αφήστε να στεγνώσει μερικώς ανάλογα με την ποσότητα κόλλας, το κλίμα του εσωτερικού χώρου, την απορροφητικότητα του υποστρώματος και τον τύπο επικαλύμματος δαπέδου. Μην εφαρμόζετε περισσότερη κόλλα από αυτή που μπορεί να επαλειφθεί με καλή διαβροχή στο πίσω μέρος του επικαλύμματος εντός του ανοικτού χρόνου εργασίας.

2. Τοποθετήστε το δάπεδο εντός του ανοικτού χρόνου και βεβαιωθείτε ότι το δόντι της κόλλας έχει πιεστεί προς τα έξω. Τρίψτε ή ρολάρετε πιέζοντας και εφαρμόστε βάρος ενάντια σε οποιαδήποτε παραμόρφωση του δαπέδου. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παγιδευτεί αέρας κάτω από το επικάλυμμα. Αφήστε την περιοχή να ξεκουραστεί για 20 λεπτά και μετά ξαναρολάρετε και τρίψτε προσεκτικά στην άκρη και τις ραφές.

3. Αφαιρέστε τα υπολείμματα κόλλας όσο είναι νωπά με νερό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ:

Τύπος/Υπόστρωμα	Σπάτουλα	Κατανάλωση
Λεία, ελαφρά ανάγλυφα, π.χ. μοκέτες με αφρώδες υπόστρωμα	A2	300 - 350 g/m ²
Έντονα ανάγλυφα π.χ. δευτερογενή υποστρώματα	B1	350 - 450 g/m ²
Έντονα ανάγλυφα π.χ. υφαντά	B2	500 - 550 g/m ²

*Στους 20°C και 65% σχετική υγρασία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- ▶ Διάρκεια ζωής 12 μήνες όταν φυλάσσεται σε ξηρές συνθήκες, στην αρχική συσκευασία. Ανθεκτικό στον παγετό έως -4°C. Κλείστε ξανά προσεκτικά και σφικτά την ανοιγμένη συσκευασία και χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αφήστε τα δοχεία να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση.
- ▶ Καλύτερη εφαρμογή μεταξύ 18 - 25 °C, με θερμοκρασία δαπέδου πάνω από 15 °C και σχετική υγρασία αέρα κάτω από 65%. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία αέρα επιμηκύνουν το χρόνο εργασίας και στεγνώματος. Ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή υγρασία αέρα μειώνουν το χρόνο εργασίας και στεγνώματος.
- ▶ Τα υγρά υποστρώματα μπορεί να προκαλέσουν δευτερεύουσες αναθυμιάσεις και οσμές. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα είναι στεγνό πριν εφαρμόσετε την κόλλα.

- ▶ Τοποθετήσεις σε υποστρώματα με παλιά υπολείμματα κόλλας μπορεί να προκαλέσουν αλληλεπιδράσεις και να οδηγήσουν σε δυσάρεστες οσμές. Ιδανικά αυτά θα πρέπει να αφαιρεθούν εντελώς. Σε όλες τις περιπτώσεις τα υπολείμματα κόλλας πρέπει να διορθώνονται με τη χρήση ασαριών και ισοπεδωτικών κονιαμάτων σε πάχος τουλάχιστον 3 mm.
- ▶ Πριν από συγκόλληση, το επικάλυμμα δαπέδου πρέπει να εγκλιματιστεί επαρκώς στο κλίμα του εσωτερικού χώρου και να μην έχει τάσεις.
- ▶ Η έντονη παραμόρφωση των άκρων του ρολού, οι εξαιρετικά ανυψωμένες άκρες ή οι έντονες καμπυλόπτες επιβαρύνουν την πρόσφυση του δαπέδου.
- ▶ Η κάθετη συγκόλληση μαλακών υλικών μπορεί να πραγματοποιηθεί αβίαστα με το UZIN UZ 57. Εφαρμόστε την κόλλα στην προεργασμένη επιφάνεια του τοίχου χρησιμοποιώντας ένα ρολό από lambskin, απλώστε κόλλα με την κατάλληλη οδοντωτή σπάτουλα και αφήστε την να αρπάξει. Πιέστε το επικάλυμμα και τρίψτε προς τα κάτω. Εάν είναι απαραίτητο, στερεώστε στην επάνω άκρη του επικαλύμματος με κόλλα επαφής.
- ▶ Ακολουθήστε γενικά αναγνωρισμένους εμπορικούς και τεχνολογικούς κανόνες για την τοποθέτηση επενδύσεων δαπέδου σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά πρότυπα (π.χ. END, DIN, OE, SIA κ.λπ.)

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ:

- ▶ Χωρίς διαλύτες
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Πολύ χαμηλές εκπομπές
- ▶ DE-UZ 113 / Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω χαμηλών εκπομπών

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Διασπορά πολυμερών, τροποποιημένες ρητίνες, συντηρητικά, ορυκτά αδρανή, πρόσθετα και νερό.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

Χωρίς διαλύτες. Συνιστάται η χρήση προστατευτικής κρέμας και αερισμός του χώρου εργασίας. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά την τοποθέτηση. Μετά από την επαφή με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό. Μην αφήνετε τη διασπορά της σε αποχετεύσεις, υπονόμους ή έδαφος. Ξεπλύνετε τα εργαλεία με νερό και σαπουνί αμέσως μετά τη χρήση. Όταν στεγνώσει πλήρως δεν παρουσιάζει κανένα φυσιολογικό ή οικολογικό κίνδυνο. Βασικές προϋποθέσεις για την καλύτερη δυνατή ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων μετά τις εργασίες τοποθέτησης δαπέδου είναι η συμμόρφωση με τα πρότυπα των συνθηκών εργασίας, καθώς και το καλά στεγνό υπόστρωμα, το αστάρι και η ισοπέδωση. Το προϊόν περιέχει ισοθειαζολίνες, Bronopol.

Γραμμή επικοινωνίας για πληροφορίες αλλεργιών +49 731 4097-0.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ:

Όπου είναι δυνατόν, συλλέξτε τα υπολείμματα του προϊόντος και επαναχρησιμοποιήστε. Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις, υπονόμους ή έδαφος. Τα άδεια και αποξεσμένα δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Τα δοχεία με υγρά υπολείμματα, καθώς και νωπά προϊόν, ταξινομούνται ως Ειδικά Απόβλητα. Τα αποξηραμένα υπολείμματα προϊόντων ταξινομούνται ως δομικά απόβλητα.