

Κόλλα μη μόνιμης συγκόλλησης UZIN U 1000

Αντιολισθητική κόλλα με βάση υδατικές διασπορές για πλακίδια μοκέτας μη μόνιμης συγκόλλησης

ΚΥΡΙΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

- ▶ πλακίδια μοκέτας μη μόνιμης συγκόλλησης με υποστρώμα από πίσσα, PVC ή PUR
- ▶ αντιστατικά πλακίδια μη μόνιμης συγκόλλησης

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ / ΠΑΝΩ ΑΠΟ:

- ▶ απορροφητικά και μη απορροφητικά υποστρώματα (π.χ. κονιάματα, σκυρόδεμα, μέταλλο, κόντρα-πλακέ)
- ▶ υπάρχουσες επενδύσεις δαπέδου (π.χ. linoleum ή PVC)
- ▶ υπερυψωμένα δάπεδα πρόσβασης (access) ή κοιλότητας
- ▶ συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
- ▶ έκθεση σε καταπόνηση τροχήλατων καθισμάτων σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 12 529



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Το UZIN U 1000 είναι μία αντιολισθητική κόλλα για χρήση πριν από την τοποθέτηση πλακιδίων μοκέτας. Όταν στεγνώσει σχηματίζει ένα διάφανο φιλμ (μεμβράνη) που μειώνει την πιθανότητα ολίσθησης και μετακίνησης των μη συγκολλημένων μόνιμα πλακιδίων. Για εσωτερική χρήση.

- ▶ μικρή κατανάλωση
- ▶ γρήγορο στέγνωμα
- ▶ αντιστατικό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Συσκευασία	πλαστικό δοχείο
Μέγεθος	10 kg
Αποθήκευση	κατ' ελάχιστο 12 μήνες
Χρώμα νωπό	ανοικτό γαλάζιο
Χρώμα στεγνό	ανοικτό γαλάζιο
Κατανάλωση	50 - 100 g/m ² *
Στέγνωμα	30 - 60 λεπτά*
Χρόνος εργασιμότητας	48 ώρες*
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής	15 °C στο δάπεδο

*Στους 20°C και 65% σχετική υγρασία, ανάλογα με τον τύπο επικαλύμματος δαπέδου και την απορροφητικότητα του υποστρώματος



ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ:

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, ανθεκτικό στη φόρτιση, στεγνό, χωρίς ρωγμές, καθαρό και απαλλαγμένο από υλικά (σκόνες, λάδια, λίπη), που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη συγκόλληση. Η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί με ηλεκτρική σκούπα, να ασαρωθεί και να λειανθεί. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο αστάρι από τον Οδηγό προϊόντων UZIN ανάλογα με τον τύπο και την κατάσταση του υποστρώματος. Αφήστε το αστάρι να στεγνώσει εντελώς, πριν από κάθε περαιτέρω επεξεργασία. Ελέγξτε το υπόστρωμα σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο ή σημείωση και αναφέρετε τυχόν ελλείψεις.

Μελετήστε τα τεχνικά φυλλάδια από άλλα προϊόντα που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

1. Εφαρμόστε μια ομοιόμορφη, πολύ λεπτή στρώση κόλλας πάνω στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας ένα αφρώδες ρολό και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς. Αποφύγετε την υπερβολική απόθεση κόλλας κατά περιοχές. Το υλικό πρέπει να μην εισχωρήσει ποτέ στις ενώσεις των πάνελ δαπέδων με υπερυψωμένη πρόσβαση, επειδή τα πάνελ μπορεί να κολλήσουν μεταξύ τους. Καλύψτε τους αρμούς με ταινία ή διατηρήστε μια απόσταση εργασίας.

2. Αφήστε την κόλλα να στεγνώσει για 30 - 60 λεπτά, ανάλογα με το υπόστρωμα και το κλίμα του δωματίου, έως ότου γίνει εντελώς διάφανη. Το ανεπαρκές στέγνωμα ή η εφαρμογή υπερβολικής ποσότητας κόλλας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη συγκόλληση των πλακιδίων.

3. Αφαιρέστε τα υπολείμματα κόλλας όσο είναι νωπά με νερό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- ▶ Διάρκεια ζωής 12 μήνες όταν φυλάσσεται σε ξηρές συνθήκες, στην αρχική συσκευασία. Ανθεκτικό στον παγετό έως -16°C. Κλείστε ξανά προσεκτικά και σφικτά την ανοιγμένη συσκευασία και χρησιμοποιήστε το περιεχόμενο όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αφήστε τα δοχεία να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση.
- ▶ Καλύτερη εφαρμογή μεταξύ 18 - 25 °C, με θερμοκρασία δαπέδου πάνω από 15 °C και σχετική υγρασία αέρα κάτω από 75%. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η υψηλή υγρασία αέρα επιμηκύνουν το χρόνο εργασίας και στεγνώματος. Ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή υγρασία αέρα μειώνουν το χρόνο εργασίας και στεγνώματος.
- ▶ Τα υγρά υποστρώματα μπορεί να προκαλέσουν δευτερεύουσες αναθυμιάσεις και οσμές. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα είναι στεγνό πριν εφαρμόσετε την κόλλα.
- ▶ Το UZIN U 1000 προσκολλάται καλά στο υπόστρωμα. Το υπόστρωμα δεν θα μείνει στην αρχική του κατάσταση.
- ▶ Τα πολύ απορροφητικά υποστρώματα απορροφούν τη λεπτή διασπορά και μειώνουν το αντιολισθητικό αποτέλεσμα. Επομένως ασαρώστε τα απορροφητικά υποστρώματα με το κατάλληλο αστάρι UZIN και αφήστε να στεγνώσει εντελώς.
- ▶ Το υλικό δεν πρέπει να εισχωρήσει ποτέ στις ενώσεις των πάνελ δαπέδου με υπερυψωμένη πρόσβαση, διαφορετικά τα πάνελ μπορεί να κολλήσουν μεταξύ τους. Καλύψτε τους αρμούς με ταινία ή διατηρήστε μια απόσταση εργασίας.
- ▶ Το UZIN U 1000 δεν εμποδίζει τις αλλαγές διαστάσεων του επικαλύμματος δαπέδου.
- ▶ Για αύξηση της επιφανειακής αγωγιμότητας, αναμίξτε καλά UZIN U 1000 με το 20% κ.β. με το αγώγιμο πρόσθετο UZIN PE 262 L (περίπου 2 kg αγωγίμου πρόσθετου ανά 10 kg UZIN U 1000).

- ▶ Όταν αφαιρείτε ένα δάπεδο, ξεκινήστε από τις άκρες και τραβήξτε αργά μέχρι τη μέση του δωματίου. Χρησιμοποιήστε ένα μείγμα ζεστού νερού με απορρυπαντικό και UZIN Basic Cleaner (αραιωμένο 1:10), αφήστε το μίγμα να μείνει και να δράσει για 20 - 30 λεπτά και κατόπιν τρίψτε με μια λεία ξύστρα. Βουρτσίστε, τρίψτε και σκουπίστε για αρκετές φορές. Εάν είναι απαραίτητο, τρίψτε με ένα πράσινο pad και σκουπίστε με μια υγρή ηλεκτρική σκούπα για αρκετές φορές. Όταν χρησιμοποιείτε παλιά πλακίδια δαπέδου, φροντίστε για την κατάλληλη συντήρηση πριν από την επανάχρησή τους.
- ▶ Σε περίπτωση τραχιών υποστρωμάτων, το UZIN U 1000 δύσκολα μπορεί να αφαιρεθεί, ειδικά σε τσιμεντοειδείς αρμούς μεταξύ φυσικής πέτρας ή κεραμικών πλακιδίων. Όσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση του UZIN U 1000, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταγενέστερη προσπάθεια καθαρισμού και αφαίρεσης.
- ▶ Σε επικαλύψεις δαπέδων PVC με υψηλή ποσότητα πλαστικοποιητή, η διαλυτότητα στο νερό μπορεί να επηρεαστεί λόγω της μετανάστευσης του πλαστικοποιητή. Μετά την αφαίρεση των μη μόνιμων επενδύσεων δαπέδου μπορεί να υπάρξουν αλλαγές ή αποχρωματισμός στην επιφάνεια του υφιστάμενου δαπέδου από κάτω.
- ▶ Ακολουθήστε γενικά αναγνωρισμένους εμπορικούς και τεχνολογικούς κανόνες για την τοποθέτηση επενδύσεων δαπέδου σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά πρότυπα (π.χ. END, DIN, OE, SIA κ.λπ.)

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ:

- ▶ Χωρίς διαλύτες
- ▶ EMICODE EC 1 / Πολύ χαμηλές εκπομπές
- ▶ DE-UZ 113 / Φιλικό προς το περιβάλλον λόγω χαμηλών εκπομπών

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Διασπορά πολυμερών, τροποποιημένες ρητίνες, συντηρητικά, ορυκτά αδρανή, πρόσθετα και νερό.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

Χωρίς διαλύτες. Συνιστάται η χρήση προστατευτικής κρέμας και αερισμός του χώρου εργασίας. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά την τοποθέτηση. Μετά από την επαφή με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό. Μην αφήνετε τη διασπορά της σε αποχετεύσεις, υπονόμους ή έδαφος. Ξεπλύνετε τα εργαλεία με νερό και σαπούνι αμέσως μετά τη χρήση. Όταν στεγνώσει πλήρως δεν παρουσιάζει κανένα φυσιολογικό ή οικολογικό κίνδυνο. Βασικές προϋποθέσεις για την καλύτερη δυνατή ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων μετά τις εργασίες τοποθέτησης δαπέδου είναι η συμμόρφωση με τα πρότυπα των συνθηκών εργασίας, καθώς και το καλά στεγνό υπόστρωμα, το αστάρι και η ισοπέδωση. Το προϊόν περιέχει ισοθιαζολιόνες, Βρονοπολ.

Γραμμή επικοινωνίας για πληροφορίες αλλεργιών +49 731 4097-0.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ:

Όπου είναι δυνατόν, συλλέξτε τα υπολείμματα του προϊόντος και επαναχρησιμοποιήστε. Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις, υπονόμους ή έδαφος. Τα άδεια και αποξεσμένα δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Τα δοχεία με υγρά υπολείμματα, καθώς και νωπό προϊόν, ταξινομούνται ως Ειδικά Απόβλητα. Τα αποξηραμένα υπολείμματα προϊόντων ταξινομούνται ως δομικά απόβλητα.